



Schiebewand für

Eleganz

Leichtigkeit

Vielseitigkeit

# ISO 41

- Thermisch getrenntes Aluminiumsystem
- Thermische Trennung: 15 mm
- Ausführung: 1-, 2-, 3- oder 4-gleisig
- Flügelbreite: bis maximal 2000 mm
- Flügelhöhe: bis maximal 2600 mm

Das Schiebewand-System mit Wärmedämm-Eigenschaften ist aus hochwertigen und thermisch getrennten Aluminiumprofilen gefertigt. Es wurde als System für vielseitige und anspruchsvolle Anwendungen entwickelt.

Einsatzbereich: Balkon-, Sitzplatz- und Wintergartenverglasungen.



Alle Elemente des 1- bis 4-gleisigen Systems sind frei verschiebbar, wobei das innen laufende Element mit Mehrfachverschluss und Türdrücker ausgestattet ist.




# ISO 41

Die unterschiedliche Profil-Farbwahl für Innen und Aussen sowie der schmale Profilaufbau der Mittelpartien bieten grosse Vorteile bei der Verwirklichung Ihrer Wintergarten-Ideen.



Alle Elemente sind unten mit höhenverstellbaren Qualitäts-Laufrollen ausgestattet und lassen sich so sehr leicht in jede gewünschte Position verschieben.



Die seitlichen Wandanschlussprofile sind flach ausgeführt und werden direkt mit der Bodenschiene verschraubt.



- **Elementfläche: bis maximal 4 m<sup>2</sup>**
- **Flügelgewicht pro Element: maximal 140 kg**
- **Glasdicken oder Füllungen: maximal 24 mm**
- **Farben: Standardfarben-Sortiment, NCS, RAL**
- **Aussen und Innen in unterschiedlichen Farben lieferbar**