



## Faltwand- und Verglasungssystem

**Komfort**

**Flexibilität**

**Wärmedämmung**

# THERMO 60

- thermisch getrenntes Aluminiumsystem
- Faltwände, Parallel-Schiebe-Kippfenster, Dreh-, Kipp- und Drehkippfenster, Schrägverglasungen, Türen, Doppelflügeltüren
- Faltwandaufhängung: Oben hängend oder Unten laufend, optional mit bodenbündigem Klappanschlag

Faltwände, Fenster und Türen: Verglasungen aller Art im durchdachten System. Thermisch getrennte Aluminiumprofile schützen vor Kältebrücken. Die Elemente sind auf Mass gefertigt und erlauben individuelle Farb- und Formgebung. Faltwände lassen sich wahlweise nach rechts, links oder beiden Seiten, nach innen oder aussen falten. Dabei kann das erste Element auch als Türe von beiden Seiten zugänglich und verschliessbar ausgeführt werden. Fenster und Festverglasungen im selben System lassen sich beliebig kombinieren, auch Schrägverglasungen sind möglich. Türen und Doppelflügeltüren vervollständigen die vielseitigen Gestaltungsmöglichkeiten.



Türen lassen sich in der Breite, Höhe und Tiefe justieren. Optional können die Türen mit INOX Drücker sowie Stossgriffen ausgestattet werden.



# THERMO 60

Höhenverstellbare Laufwagen mit kardanisch gelagerten Laufrollen garantieren permanente Leichtgängigkeit der Faltschleuse.



Vielseitige Kombinationsmöglichkeiten und grosse Gestaltungsfreiheit wird durch das einheitliche System der Profile von Faltschleuse, Fenstern, Türen und Verglasungen erreicht.



Die flächenbündige Anordnung der Faltschleuse- bzw. Türüberschläge ist praktisch wie auch optisch äusserst vorteilhaft.



- **Einsatzbereiche:**
- **Balkon-, Restaurant-, Showroom-, Sitzplatz- und Wintergartenverglasungen**
- **Fenster und Türen**
- **Elementbreite: bis maximal 1000/1300mm**
- **Elementhöhe: bis maximal 2700mm**
- **Glasdicken bis maximal 42mm**
- **Faltschleuse mit Reinigungsbeschlag zur Aussenreinigung**
- **Farben: Standardfarbensortiment, NCS, RAL**
- **Aussen und Innen in unterschiedlichen Farben lieferbar**