



Schiebewand für

Weitsicht

Naturnähe

Vielseitigkeit

Formvollendung

IDEAL 38

- **Thermisch nicht getrenntes Aluminiumsystem**
- **Ausführung:**
1-, 2-, 3- oder 4-gleisig
- **Flügelbreite:**
bis maximal 2000 mm
- **Flügelhöhe:**
bis maximal 2600 mm
- **Elementfläche:** bis maximal 4 m²

Das Schiebewand-System ist aus Aluminiumprofilen ohne thermische Trennung gefertigt und eignet sich speziell für grossflächige Anwendungen.

Einsatzbereich: Balkon-, Sitzplatz- und Wintergartenverglasungen.



Alle Elemente sind bei diesem System frei schiebbar, wobei das innen laufende Element mit Mehrfachverschluss und Türdrücker ausgestattet ist.




IDEAL 38

Die Verwendung höhenverstellbarer Qualitäts-Laufrollen garantiert auch bei Elementgewichten bis 140 kg ein permanent leichtgängiges Schieben.



Vorteile: Flache Wandanschlussprofile gestalten den fließenden Übergang vom Mauerwerk zur eigentlichen Schiebewand.



Weitere optische Vorzüge sind: Gerundete Profilkanten Aussen sowie schmale Profilansichtsbreiten der Element-Mittelpartien.



- **Flügelgewicht pro Element: maximal 140 kg**
- **Glasdicken: Einfach- oder Isolierverglasung bis 20 mm**
- **Farben: Standardfarben-Sortiment, NCS, RAL**